

- EXCELLENT DURABILITY & ADHESIVE
คุณภาพสูงและยึดเกาะแน่น
- COLOR RETENTION
สีดลางนาน
- EXTERIOR & INTERIOR USE
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก



TOA Spray

QUICK DRYING



ACRYLIC LACQUER SPRAY

TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD.

TOA Spray

ALL-PURPOSES & AUTOMOTIVE REFINISHING SPRAY
ULTRA PREMIUM GRADE ACRYLIC LACQUER
100% PURE ACRYLIC SPRAY



สีสเปรย์คุณภาพสำหรับงานพื้น มาตรฐานสากล

● ทีโอเอ สีสเปรย์สำหรับงานพื้นทั่วไป

เป็นสีสเปรย์ที่มีคุณภาพสูง แข็งแรง สดงาม มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้สนิททุกพื้นผิว ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

● ทีโอเอ สีสเปรย์รองพื้นพลาสติก

เป็นสีรองพื้นพิเศษสำหรับพื้น เหมาะสำหรับงานภายในและภายนอก เช่น งานฉาบ งานไม้ ไม้เคลือบ ใช้ได้ดีกับพลาสติกแข็งหรืออ่อนทุกชนิดช่วยเพิ่มการยึดเกาะของฟิล์มสีกับพื้นพลาสติกประเภท โพลีโพลีเอทิลีน โพลีเอทิลีน และพลาสติก อี.อี.โอ.เอส

● ทีโอเอ สีสเปรย์รองพื้นกันสนิมเหล็ก

เป็นสีสเปรย์สำหรับงานพื้นเพื่อป้องกันการเกิดสนิม เพื่อให้ชิ้นงานมีการใช้งานที่ยาวนาน คงทน ควรพ่นทีโอเอ สีสเปรย์รองพื้นกันสนิมเหล็ก บนพื้นผิวโลหะก่อนที่จะพ่นสีทับหน้า

● ทีโอเอ สีสเปรย์สะท้อนแสง

เป็นสีสเปรย์ที่มีความสะท้อนแสงสูงมาก แข็งแรง ใช้พ่นทำเครื่องหมายหรือสัญญาณความปลอดภัย ตกแต่ง ป้ายโฆษณา โปสเตอร์แสงงานศิลปะกรรม ฯลฯ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

● ทีโอเอ สีคุณภาพเกรดพิเศษ

ทีโอเอ สเปรย์สีพิเศษ เบอร์ 100, 101, 102 เป็นสีที่มีคุณสมบัติสูง ฟิล์มสีสวยเงางาม แข็งแรง เมื่อพ่นบนวัตถุแล้วจะดูเหมือนเคลือบด้วย โครเมียม, ทองแดงหรือทองเหลือง ตามลำดับ สามารถพ่นได้ทุกพื้นผิว ทั้งโลหะ ไม้ กระเบื้อง พลาสติก โดยไม่ต้องใช้สีรองพื้น

● ทีโอเอ สีสเปรย์กันความร้อน

เป็นสีกันความร้อนพิเศษผลิตจากซิลิโคนเรซิน และพิกเมนต์กันความร้อน เหมาะสำหรับพื้นเครื่องจักร ท่อไอเสีย เตา ห้องเครื่อง ปล่องไฟ คอนกรีต เหล็กหรือพื้นผิวโลหะ ที่ต้องการความทนต่ออุณหภูมิสูง หลังจากใช้แล้วผิวหน้าของชิ้นงานจะไม่แตกหรือสอ แม้จะอยู่ที่อุณหภูมิสูง

วิธีใช้

1. พื้นผิวที่จะพ่นต้องสะอาด แห้ง ปราศจากสนิม ฝุ่นและคราบไขมัน
2. ก่อนใช้เขย่าสีในกระป๋องให้ทั่ว จะเสียเวลาแก่ไว้ในกระป๋องตั้งสัปดาห์ประมาณ 2 นาที
3. พ่นให้ห่างจากสิ่งที่จะพ่น 1 ฟุตโดยประมาณ และเขย่ากระป๋องเป็นระยะระหว่างที่พ่น เพื่อป้องกันพ่นสั่นบนกันกระป๋อง
4. เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ดีควรพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นเบาๆ ปล่องให้แห้งประมาณ 10 นาที แล้วจึงพ่นครั้งที่ 2
5. เมื่อใช้งานเสร็จ ก่อนเก็บกระป๋องสเปรย์ ควรทำความสะอาดหัวฉีด โดยคว่ำกระป๋อง กดที่หัวฉีดพ่นลมเปล่าๆ ออกเล็กน้อย เพื่อป้องกันหัวฉีดอุดตัน

คำเตือน

อย่าพ่นใกล้เปลวไฟ อย่าเก็บในที่อากาศร้อนกว่า 40 องศาเซลเซียส พ่นในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก เมื่อใช้หมดห้ามเผา หรือโยนกระป๋องเข้าเตาไฟ

WORLDWIDE INDUSTRIAL USES SPRAY



● THE ALL-PURPOSES COLOR SPRAY

TOA quick-dry high performance decorative spray is versatile. It can be used anytime both indoor and outdoor

● TOA PLASTIC PRIMER SPRAY

TOA PLASTIC PRIMER SPRAY is specially formulated for all plastic surfaces such as PP, PE and ABS. It will help color coating to permanently stay on the surfaces without flake off.

● TOA ANTI-RUST PRIMER SPRAY

TOA ANTI-RUST PRIMER SPRAY is specially formulated for rust protection on any metal surface. It is recommended to apply on the surfaces before top coating in order to produce beauty and long lasting uses.

● TOA FLUORESCENT SPRAY

Sparkling fluorescent spray for toys, hobbies, safety...anything! A whole new world of ideas open up with these bright luminous colours. It has 400% greater visibility than regular paint, thus making things easier to see brighter to look at-eye catching-idea for home, farm, and industrial safety applying.

● TOA PREMIUM COLOR SPRAY

it will produce beautiful film, shiny and fast dry. When spray it on any surface, it looks like being coated with chrome, copper or brass. You can use it on every kind of surfaces such as metal, wood, glass, tile, plastic etc. Ground color is not necessary.

● WIN HEAT-RESISTANT SILICONE SPRAY

Special product of silicone resin and heat resistant pigment which is able to withstand the heat at 1200 F(650 °C). Suitable for machine, exhaust pipe, engine, concrete, steel or metal surface that need high temperature of 50 °C or near flame.

DIRECTIONS FOR USE

1. Clean surface thoroughly to be free from rust, dirt and grease.
2. Shake can vigorously for at least 2 seconds before use.
3. Spray from a distance of about 1 foot and shake periodically during spray.
4. for better result, apply several thin coatings with an interval of 10 minutes and several thin coats are better than one heavy coat.
5. Before storing leftover paint, ensure that the valve is not clogged by turning can upside down and pushing spray head for approximately 2 seconds.

Caution

Do not spray near fire or open flame, do not store above 40 °C, spray in a well ventilated area, do not throw away or incinerate can.



CERTIFICATION
NO. 018100001
NO. 018100002



www.toagroup.com
www.facebook.com/toapaint



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 312 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ซ.บางนาแบริดจ์ อ.บางนาเขต อ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรที่ปรึกษา 02 335 5999
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
312 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangnaeohong, Bangnaeohong, Samutprakarn 10570
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999



ACRYLIC AEROSOL SPRAY LACQUER FOR ALL-PURPOSE APPLICATION

สีสำหรับงานอเนกประสงค์ / STANDARD COLORS FOR ALL-PURPOSES

2 BLACK	21 FLAT BLACK	24 DARK GREY
22 MAROON	3 RED	55 FERRARI RED
20 GOLD	88 ALUMINIUM GOLD	10 CREAM
33 BROWN	59 MIST GREY	60 IVORY
15 MEDIUM YELLOW	5 YELLOW	16 TOYOTA YELLOW
12 DARK GREEN	25 EMERALD GREEN	13 JADE
6 DARK BLUE	26 BLUE GREEN	9 LIGHT GREEN
34 RIVER BLUE	7 LIGHT BLUE	4 SKY BLUE

29 SILVER GREY	32 METALLIC SILVER	17 SILVER
8 ORANGE	28 DAWN PINK	14 ORCHID
1 WHITE	91 FLAT CLEAR	30 CLEAR LACQUER

* เป็นสีพิเศษผู้ใช้งานต้องทราบเงื่อนไข
For the special colors Please see the terms of use
** ฟิล์มสีจะแห้งสนิทและยึดติดกับพื้นผิวได้ ฟิล์มสีจะแห้งสนิทและยึดติดกับพื้นผิวได้
Film will be dry and adhesion with the surface when

เฉดสีสำหรับงานเครื่องมือไฟฟ้า / ELECTRONIC TOOL COLORS

36 BOSCH BLUE	35 MAKITA TURQUOISE	39 KUBOTA
38 MAKTEC ORANGE	37 MITSUBISHI YELLOW	

สีรองพื้น (PRIMER SURFACE COLORS)

เพื่อการยึดเกาะระหว่างสีกับพื้นผิวที่มันวาวหรือพื้นผิวที่มันวาว
ก่อนพ่นสีรองพื้น TOA บนพื้นผิวทุกครั้ง (ดูวิธีการใช้งานจากภาพหลัง)

63 PLASTIC PRIMER	56 PRIMER SURFACER GREY	31 ANTI-RUST PRIMER
65 FLAT WHITE		

สีคุณภาพเกรดพิเศษ / PREMIUM COLORS

102 BRASS	123 METALLIC GOLD	103 PEARL GOLD
100 CHROME	101 COPPER	

สีเกรดพิเศษ #103 #123 รองพื้นด้วย #5 yellow ฟิล์มสีหน้าด้วย #30 clear Premium color #103 #123, use primer #5 yellow, Top coat #30 clear

สีสะท้อนแสง / FLUORESCENT COLORS

F2 FLUORESCENT RED	F6 FLUORESCENT PINK	F4 FLUORESCENT ORANGE
F5 FLUORESCENT GREEN	F3 FLUORESCENT YELLOW	

สีสะท้อนแสงทุกชนิด ต้องพ่นรองพื้นสีขาว #65 ทุกครั้ง Fluorescent all shade apply with flat white primer surface #65

สีทนความร้อน (600°C / 1200°F) / HEAT-RESISTANT SILICONE SPRAY

54 HEAT-RESISTANT BLACK	51 HEAT-RESISTANT FLAT BLACK	52 HEAT-RESISTANT SILVER

เฉดสีสำหรับรถยนต์ / AUTOMOTIVE COLORS

71 TAXI YELLOW	75 TRACTOR YELLOW	73 TAXI RED
74 TAXI BRIGHT GREEN	70 TAXI GREEN	72 TAXI BLUE